R4953性能諸元

対象デバイス：
OTPROM、EPROM、EEPROM、Flash EEPROM
※適合品種はソケット・アダプタによる
※詳細は対応メーカ別一覧表をご請求下さい。

標準ソケット・アダプタ：
R49531Aソケット・アダプタ（32ピンDIP）

同時書き込み個数：
1個～10個

バッファ・メモリ容量：
2Mバイト（16Mビット）（標準）
8Mバイト（64Mビット）（出荷時オプション）

デバイス・ファンクション：
ブランク・チェック（BLANK）
プログラム（PROGRAM）
リード・チェック（READ）
コピー・リード・チェック（COPY）
イレース・ブランク・チェック（ERASE）
セキュリティ・プログラム（SECURITY）
オプション（OPTION）
P.R.連続動作
B.P.R.連続動作
（ERASEファンクション対応デバイスは、B.P.R.連続動作）

書き込み方式：
デバイス・メーカ指定アルゴリズムによる

アドレス・モード：
スタート／ストップ・アドレス設定、
ページ設定可能

データ・モード：
マスタ・モード、バッファRAM・モード

動作モード：
64/32/16ビット・スプリット・モード
（データ・エクスチェンジ可能）

信頼性チェック機能：
スタンバイ時のパワーダウン、逆差し、誤挿入防止チェック（ON/OFF可能）

デバイス・コンディション設定：
Vcc電圧の変更、出力電圧比較レベルの変更（Vol、Voh レベル）、出力負荷電流の変更（Iol）、Vccマージン・チェック範囲の変更（±5%、±10%選択可能）

データ編集機能：
RAMエディタ（バイト）、
RAMクリア、
バッファRAMチェック・サム（8ビット）、
クリア・ムーブ、
ブロック・ムーブ、
ブロック・ストア

ユーザ・パラメータ：
下記項目を一括して16種登録可能
●ユーザ・パラメータ・コメント
●デバイス・タイプ
●デバイス・ファンクション、データ・モード
●動作モード／ページ
●スタート／ストップ・アドレス
●デバイス・コンディション
●転送フォーマット
●各種スイッチ機能

標準インタフェース：
シリアル入出力インタフェース：
RS232準拠、110～19200bps
XON、XOFFコントロール（ON/OFF可能）
パラレル入出力インタフェース：
セントロニクス準拠

トランスレーション・フォーマット：
DGバイナリ、
DEGバイナリ、
ASCII-HEX、
INTELLEC HEX、
ASM-86 HEXADECIMAL、
MOTOROLAS RECORD、
TEKTRONIX HEXADECIMAL、
EXTENDED TEKHEX、
HP64000ABS

リモート・コントロール：
シリアル・リモート・コントロール
R4952系　上位コンパチビリティあり

診断機能：
●POWER ON時の自己診断
●マニュアル（手動）診断

一般仕様

表示：16文字×2行、LCD表示
PASS/FAIL 2色LEDランプ表示
電源：100V～240V
最大消費電力：125VA
電源周波数：50/60Hz
使用環境範囲：周囲温度0℃～＋40℃、相対湿度85%以下、結露なきこと
保存環境範囲：周囲温度－15℃～＋60℃
外形寸法：
本体：約350mm（幅）×125mm（高）×400mm（奥行）
R49531A：約340mm（幅）×23mm（高）×260mm（奥行）
※本体にR49531Aを装着時の外形寸法は本体寸法と同一です。
質量：
本体＋R49531A：5.5kg
本体：3.8kg以下
メーカ希望小売価格：
本体＋R49531A：￥600,000
本体のみ：￥400,000
本体＋各種アダプタ：￥400,000＋各種アダプタ価格
ソケット・アダプタ仕様：
R49531A（32ピンDIPソケット（600mil））

リア面

標準付属品

●電源ケーブル／アダプタ
●電源ヒューズ
●取扱説明書

出荷時オプション

バッファ・メモリ増設
OPT4953＋80（48Mビット増設）　￥70,000

アクセサリ

●RS-232C接続ケーブル
A01242-200（一般、PC9801用）　￥15,000
A01243-200（IBM-PC 9ピン用）　￥15,000
A01244-200（IBM-PC 25ピン用）　￥15,000
●セントロニクス接続ケーブル
A01224（36ピン-36ピン）　￥12,000